



Figure 1 displays 16 diagrams illustrating the evolution of a 2D Ising spin configuration on a 4x4 grid. The diagrams are arranged in a 4x4 grid, labeled 1 to 16. Each diagram shows a 4x4 grid of spins (up/down) and their interactions (horizontal, vertical, diagonal). The diagrams illustrate the evolution of a spin configuration over time, showing the formation of a central cluster of spins and the subsequent growth of the cluster.

The diagrams are organized into four groups, each with a legend:

- Group 1 (Diagrams 1-4):** Legend: Legenda de fação - TÊRREO - Parte 6.
 - Diagram 1: 56, 10, 25
 - Diagram 2: 55, 10, 25
 - Diagram 3: 49 52 53 54 57 58, 25 2 4 6 2 25
 - Diagram 4: 51, 10, 31
- Group 2 (Diagrams 5-8):** Legend: Legenda de fação - TÊRREO - Parte 7.
 - Diagram 5: 3 8 0 11 21 22, 2 25 2 25 2 4 2 5
 - Diagram 6: 38 42 44 45 48 47, 49 60, 2 25 2 4
 - Diagram 7: 52 53 54 57 58 59, 23 4 6 2 25 25
 - Diagram 8: 58 44 45 48 47 60, 4 2 25 2 4 2 5
- Group 3 (Diagrams 9-12):** Legend: Legenda de fação - TÊRREO - Parte 8.
 - Diagram 9: 34 45 47 60, 2 25 2 4 2 5
 - Diagram 10: 53 54 57 58 59, 4 6 4 2 5 25
 - Diagram 11: 60, 25
 - Diagram 12: 3 9, 25 25
- Group 4 (Diagrams 13-16):** Legend: Legenda de fação - TÊRREO - Parte 9.
 - Diagram 13: 53 54 58 59, 4 6 2 5
 - Diagram 14: 53 54 59, 4 6 2 5
 - Diagram 15: 53 59, 4 2 5
 - Diagram 16: 53 59, 4 2 5

Legenda das abreviações - TEAREO	
Jcv	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 3cv trifásico
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5000 W
CCI	Pontos de força - Uso específico - Cozinha
ARC2000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar split 22000BTU
ARC3000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar split 30000BTU
MOD	Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500W
TOE	Pontos de força - Uso específico - Têmeria elétrica
300x34x100	PVC - piso - 300x34x100 mm
CH	Curva horizontal 90° sem Tampa - 50x50mm
TH	Horizontal 90° sem Tampa - 50x50mm
TM	Tampa - 50x50mm
CH	Curva horizontal 90° - 138x38mm

03	JANEIRO/2025	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos portos de fundação, tomadas de uso geral e específico para adequação da arquitetura e novo layout. Atendimento a NBR 5410/2004.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento a NR 050/2015; Atuação: adequação de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da pia/banheira, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos setores e altura da porta P44. Acréscimo: gradil e quadro de cargas no canteiro d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-acessíveis. Atuação paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da pia/banheira
01	AGOSTO/ 2016	
N°	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

Legenda - TIERRO

-  2 Tormentas baixas a 0,30m do piso
-  2 Tormentas médias a 1,10m do piso
-  2 Tormentas altas a 2,40m do piso
-  Caixa de passagem 120x120x60 no piso
-  Caixa de passagem 300x340x100 a no piso
-  Curva horizontal 90°
-  Curva de 45°
-  Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
-  Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
-  Interruptor intermediário 1 teca - 1,20m do piso
-  Interruptor paralelo 1 teca - 1,20m do piso
-  Interruptor simples 1 teca - 1,20m do piso
-  Interruptor simples 1 teca - 1,20m do piso
-  Interruptor simples 2 tecas - 1,20m do piso
-  Interruptor simples 1 teca - 1,20m do piso
-  Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
-  Motor trifásico a 0,30m do piso
-  Tomada genérica de luz 160W
-  Tomada genérica de luz 200W
-  Tomada genérica de luz 350W
-  Tomada genérica de luz 600W
-  Tomada genérica de luz 600W aparente
-  Tomada genérica de luz 800W
-  Quadro de distribuição
-  Caixa de medidor
-  Saida dupla para eletroduto
-  Saida horizontal para eletroduto
-  Terminal 1
-  Terminal 2
-  Tormentas baixa a 2,20m do piso
-  Tormentas baixa a 2,20m do piso
-  Tormentas baixa a 0,30m do piso
-  Tormentas média a 1,10m do piso
-  Tormentas média a 1,10m do piso
-  Tormentas média a 1,10m do piso